




Siłownik z prowadzeniem, średnica 25, skok 175 (CDPX2N25TF-175B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDPX2N25TF-175B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Siłownik	DP (Z magnesem do czujników/płyty nieruchome)
Modell	N (Trwale nasmarowany)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	175 mm
Amortyzacja	B (Amortyzatory uderzeń (2 szt.))
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	175 mm
Amortyzacja	B (amortyzatory uderzeń - 2 szt.)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	25 mm
Siłownik	DP (z magnesem do czujników/płyty nieruchome)
Model	N (trwale nasmarowany)
Czujnik położenia	bez czujników

Nr kat.

CDPX2N25TF-175B

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:27