# Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, seria SYJ3000 (SYJ3120-5GZ-M3-F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ3120-5GZ-M3-F-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SYJ3000 |
| Rodzaj napędu | 2-pozycyjny pojedynczy |
| Typ instalacji rurowej | Obudowa z przyłączami |
| Opcja korpusu | Indywidualne odpowietrzenie zaworu pilotowego |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Długość przewodu z przepustem 300 mm |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Rozmiar portu | M3X0.5 |
| Uchwyt | Z uchwytem |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | M3 |
| **Rodzaj gwintu** | M |
| **Przyłącze elektryczne** | G (Grommet Lead Wire 0,3 M) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Wykonanie** | 1 (5/2 monostabilny) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Odpowietrzanie** | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| **Ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Opcja** | Standardowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ3120-5GZ-M3-F-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:44