



Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, 24V DC (SYJ3120-5MN-M3-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SYJ3120-5MN-M3-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	MN (Wtyk miniaturowy M z gniazdem, bez kabla)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	M3 (Zawór przewodowy, M3)
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Gwint	M3
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	MN (wtyk miniaturowy M z gniazdem, bez kabla)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyciączy	2 (zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	brak
Opcja	standardowy
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SYJ3120-5MN-M3-Q
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:27