Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, 24V DC (SYJ3120-5MOU-M3-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SYJ3120-5MOU-M3-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	SYJ3000
Rodzaj napędu	2-pozycyjny pojedynczy
Typ instalacji rurowej	Obudowa z przyłączami
Opcja korpusu	Indywidualne odpowietrzenie zaworu pilotowego
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Wtyk typu M bez złącza
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny)
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskano-obrotowej
Rozmiar portu	M3X0.5
Uchwyt	Bez wspornika
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	M3
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	2 (zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny)
Opcja	standardowy
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SYJ3120-5MOU-M3-Q

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:50