AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, seria SYJ3000 (SYJ3240-5L-M5-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ3240-5L-M5-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 2 (5/2 bistabilny) |
| Typ przyłączy | 4 (Zawór płytowy 5/2 lub 5/3) |
| Odpowietrzanie | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| Opcja | Brak |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | L (L Plug Connector w/Lead Wire 0.3 M) |
| Ochrona przed przepięciami | Brak |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | M5 (Zawór płytowy z płytą, przyłącza w płycie M5) |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | M5 |
| **Rodzaj gwintu** | M |
| **Przyłącze elektryczne** | L (złącze wtykowe L z przewodem wiodącym 0,3 m) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | 4 (zawór płytowy 5/2 lub 5/3) |
| **Odpowietrzanie** | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| **Ochrona przed przepięciami** | brak |
| **Opcja** | standardowy |
| **Funkcja zaworu** | 2 (5/2 bistabilny) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ3240-5L-M5-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:48