



Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, 24V DC (SYJ3130-5GZ-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SYJ3130-5GZ-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|----------------------------|---|
| Wykonanie | 1 (5/2 monostabilny) |
| Typ przyłączy | 3 (Zawór płytowy 4/2 lub 4/3) |
| Odpowietrzanie | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| Opcja | Brak |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | G (Grommet Lead Wire 0.3 M) |
| Ochrona przed przepięciami | Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | Brak |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|---|
| Przyłącze elektryczne | G (przewód Grommet 0,3 m) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Znak CE | Q (znak CE) |
| Typ przyłączy | 3 (zawór płytowy 4/2 lub 4/3) |
| Odpowietrzanie | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| Ochrona przed przepięciami | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Opcja | standardowy |
| Funkcja zaworu | 1 (5/2 monostabilny) |
| Wielkość przyłączy | brak |
| Sterowanie ręczne | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SYJ3130-5GZ-Q |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:21