



Elektrozawór 4/2, do montażu płytowego i w korpusie, 24V DC (SYJ3130-5LOU-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SYJ3130-5LOU-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Typ przyłączy	3 (Zawór płytowy 4/2 lub 4/3)
Odpowietrzanie	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	Brak
Znak CE	Q (Znak CE)

## DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	3 (zawór płytowy 4/2 lub 4/3)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny)
Opcja	standardowy
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Wielkość przyłączy	brak
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SYJ3130-5LOU-Q
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:17