



Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, 24V DC (SYJ3143-5WOU-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SYJ3143-5WOU-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|----------------------------|--|
| Wykonanie | 1 (5/2 monostabilny) |
| Typ przyłączy | 4 (Zawór płytowy 5/2 lub 5/3) |
| Odpowietrzanie | 3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| Opcja | Brak |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | WO (Złącze M8 - bez kabla) |
| Ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | Brak |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|---|
| Przyłącze elektryczne | WO (złącze M8 - bez kabla) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Znak CE | Q (znak CE) |
| Typ przyłączy | 4 (zawór płytowy 5/2 lub 5/3) |
| Odpowietrzanie | 3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| Ochrona przed przepięciami | U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny) |
| Opcja | standardowy |
| Funkcja zaworu | 1 (5/2 monostabilny) |
| Wielkość przyłączy | brak |
| Sterowanie ręczne | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | SYJ3143-5WOU-Q |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:11