



Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, seria SYJ3000 (SYJ3243-5LOUD-M5-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SYJ3243-5LOUD-M5-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|----------------------------|--|
| Wykonanie | 2 (5/2 bistabilny) |
| Typ przyłączy | 4 (Zawór płytowy 5/2 lub 5/3) |
| Odpowietrzanie | 3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| Opcja | Brak |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy | M5 (Zawór płytowy z płytą, przyłącza w płycie M5) |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|--|
| Gwint | M5 |
| Przyłącze elektryczne | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Wykonanie | 2 (5/2 bistabilny) |
| Znak CE | Q (znak CE) |
| Typ przycisku | 4 (zawór płytowy 5/2 lub 5/3) |
| Odpowietrzanie | 3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| Ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Opcja | Standardowy |

| | |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | SYJ3243-5LOUD-M5-Q |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:49