



Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, seria SYJ3000 (SYJ3123-6LOU-M3-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SYJ3123-6LOU-M3-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	6 (12V DC)
Przyłącze elektryczne	LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	M3 (Zawór przewodowy, M3)
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Gwint	M3
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	6 (12V DC)
Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	2 (zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieręglowane, przycisk
Opcja	Standardowy

Nr kat.	SYJ3123-6LOU-M3-Q
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:52