AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/2 i 5/3, do montażu płytowego i w korpusie, 5/2, pojedyncza cewka, 24V DC (SYJ3140-5LOZ-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SYJ3140-5LOZ-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	SYJ3000
Rodzaj napędu	2-pozycyjny pojedynczy
Typ instalacji rurowej	Montaż podstawowy (5 portów)
Opcja korpusu	Indywidualne odpowietrzenie zaworu pilotowego
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe typu L bez złącza
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Rozmiar portu	Bez płyty podkładowej
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy 5/2 lub 5/3)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Opcja	standardowy
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Wielkość przyłączy	brak
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SYJ3140-5LOZ-Q

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:55