



Elektrozawór 5/2 i 5/3, do montażu płytowego i w korpusie, 5/2, pojedyncza cewka, 24V DC (SYJ3140-5MNZ-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SYJ3140-5MNZ-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	SYJ3000
Rodzaj napędu	2-pozycyjny pojedynczy
Typ instalacji rurowej	Montaż podstawowy (5 portów)
Opcja korpusu	Indywidualne odpowietrzenie zaworu pilotowego
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe typu M bez przewodu przyłączeniowego
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przetączenie	Typ naciskowy bez blokady
Rozmiar portu	Bez płyty podkładowej
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	MN (wtyk miniaturowy M z gniazdem, bez kabla)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy 5/2 lub 5/3)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Opcja	standardowy
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Wielkość przyłączy	brak
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SYJ3140-5MNZ-Q
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:59