Elektrozawór 5/2 i 5/3, do montażu płytowego i w korpusie, 4/2, podwójna cewka, 24V DC (SYJ3230-5MZ-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SYJ3230-5MZ-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	SYJ3000
Rodzaj napędu	Podwójna 2-pozycyjna
Typ instalacji rurowej	Montaż podstawowy (4 porty)
Opcja korpusu	Indywidualne odpowietrzenie zaworu pilotowego
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe typu M z przewodem (długość 300 mm)
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	M (złącze wtykowe M z przewodem wiodącym dł.0,3 m)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	2 (5/2 bistabilny)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	3 (zawór płytowy 4/2 lub 4/3)
Odpowietrzanie	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	brak

Nr kat.	SYJ3230-5MZ-Q

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:48