



Elektrozawór 5/2 i 5/3, do montażu płytowego i w korpusie, 4/2, podwójna cewka, 12V DC (SYJ3230-6H-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**SYJ3230-6H-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	SYJ3000
Rodzaj napędu	Podwójna 2-pozycyjna
Typ instalacji rurowej	Montaż podstawowy (4 porty)
Opcja korpusu	Indywidualne odpowietrzenie zaworu pilotowego
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	12 V DC
Wejście Elektryczne	Długość przewodu z przepustem 600 mm
Tłumik przepięć/światła	Bez tłumika światła/przepięć
Ręczne Przetączenie	Typ naciskowy bez blokady
Zgodny z CE	Zgodny z CE

## DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	H (kabel zatopiony 0,6 m)
Napięcie zasilania	6 (12V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	3 (zawór płytowy 4/2 lub 4/3)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	brak
Opcja	standardowy
Funkcja zaworu	2 (5/2 bistabilny)
Wielkość przyłączy	brak
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SYJ3230-6H-Q
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:48