# Elektrozawór 5/3, do montażu płytowego i w korpusie, seria SYJ3000 (SYJ3323-5LOU-M3-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ3323-5LOU-M3-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SYJ3000 |
| Rodzaj napędu | 3-pozycyjny zamknięty środek |
| Typ instalacji rurowej | Obudowa z przyłączami |
| Opcja korpusu | Wspólny wydech zaworu głównego/pilota |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze wtykowe typu L bez złącza |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny) |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Rozmiar portu | M3X0.5 |
| Uchwyt | Bez wspornika |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | M3 |
| **Rodzaj gwintu** | M |
| **Przyłącze elektryczne** | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Odpowietrzanie** | 3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| **Ochrona przed przepięciami** | U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny) |
| **Opcja** | standardowy |
| **Funkcja zaworu** | 3 (5/3 w poł. środkowym odcięty) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ3323-5LOU-M3-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:48