AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2 i 5/3, do montażu płytowego i w korpusie, 4/2, podwójna cewka, 12V DC (SYJ3233-6LOU-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ3233-6LOU-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 2 (5/2 bistabilny) |
| Typ przyłączy | 3 (Zawór płytowy 4/2 lub 4/3) |
| Odpowietrzanie | 3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| Opcja | Brak |
| Napięcie zasilania | 6 (12V DC) |
| Przyłącze elektryczne | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | Brak |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Przyłącze elektryczne** | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Napięcie zasilania** | 6 (12V DC) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | 3 (zawór płytowy 4/2 lub 4/3) |
| **Odpowietrzanie** | 3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| **Ochrona przed przepięciami** | U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny) |
| **Opcja** | standardowy |
| **Funkcja zaworu** | 2 (5/2 bistabilny) |
| **Wielkość przyłączy** | brak |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ3233-6LOU-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:48