Elektrozawór 5/3, do montażu płytowego i w korpusie, seria SYJ3000 (SYJ3420-5L-M3-F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SYJ3420-5L-M3-F-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony)
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Opcja	F (Wspornik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	L (L Plug Connector w/Lead Wire 0.3 M)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	M3 (Zawór przewodowy, M3)
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Gwint	M3
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	L (złącze wtykowe L z przewodem wiodącym 0,3 m)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	2 (zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	brak
Opcja	standardowy
Funkcja zaworu	4 (5/3 w poł. środkowym odpowietrzony)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SYJ3420-5L-M3-F-Q

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:48