AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 4/3, do montażu płytowego i w korpusie, otwarty środek, 24V DC (SYJ3433-5LOU-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SYJ3433-5LOU-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony)
Typ przyłączy	3 (Zawór płytowy 4/2 lub 4/3)
Odpowietrzanie	3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	Brak
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony)
Typ przyłączy	3 (zawór płytowy 4/2 lub 4/3)
Odpowietrzanie	3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	brak

Nr kat.	SYJ3433-5LOU-Q

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:55