



Elektrozawór 5/3, do montażu płytowego i w korpusie, otwarty środek, 24V DC
(SYJ3440-5GU-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SYJ3440-5GU-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	SYJ3000
Rodzaj napędu	3-pozycyjny wydech środkowy
Typ instalacji rurowej	Montaż podstawowy (5 portów)
Opcja korpusu	Indywidualne odpowietrzenie zaworu pilotowego
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Długość przewodu z przepustem 300 mm
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny)
Ręczne Przetączenie	Typ naciskowy bez blokady
Rozmiar portu	Bez płyty podkładowej
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (Grommet Lead Wire 0,3 M)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy 5/2 lub 5/3)
Odpowietrzanie	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieroglowane, przycisk
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	brak

Nr kat.	SYJ3440-5GU-Q
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 09:06