



Elektrozawór 4/3, do montażu płytowego i w korpusie, środek ciśnieniowy, 24V DC  
(SYJ3530-5G-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**SYJ3530-5G-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	SYJ3000
Rodzaj napędu	3-pozycyjny zawór z centralnym ciśnieniem
Typ instalacji rurowej	Montaż podstawowy (4 porty)
Opcja korpusu	Indywidualne odpowietrzenie zaworu pilotowego
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Długość przewodu z przepustem 300 mm
Tłumik przepięć/światła	Bez tłumika światła/przepięć
Ręczne Przetączenie	Typ naciskowy bez blokady
Zgodny z CE	Zgodny z CE

## DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (przewód Grommet 0,3 m)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	5 (5/3 w środkowym położeniu pod ciśnieniem)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	3 (zawór płytowy 4/2 lub 4/3)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	brak
Opcja	standardowy
Wielkość przyłączy	brak
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SYJ3530-5G-Q
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 07:01