



Elektrozawór seria SY3000 (SY3130-5U1-C6) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY3130-5U1-C6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 10 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Uszczelnienie	0 (Uszczelnienie elastyczne)
Sposób działania	1 (5/2 monostabilny)
Zasilanie zaworu-pilota	Wewnętrzne zasilanie pilota
Przełączanie ręczne	Nieręglowane, przycisk
Wielkość przyłączy A, B	C6 (wtykowe śr.6)
Wykonanie cewki	Standardowy
Wykonanie specjalne	brak
Zawór zwrotny	brak
Opcje montażu	Śruby montażowe, śruby z łbem okrągłym
Sposób montażu/przyłącza	3 (zawór płytowy, przyłącza A, B na zaworze)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja	U (ze wskaźnikiem stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
Typ zaworu-pilota	Standard (0,7 MPa)

Nr kat.

SY3130-5U1-C6