



Elektrozawór 5/2 i 5/3, do montażu płytowego i w korpusie, 4/2, podwójna cewka, 24V DC (SYJ3233-5MR-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SYJ3233-5MR-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	2 (5/2 bistabilny)
Typ przyłączy	3 (Zawór płytowy 4/2 lub 4/3)
Odpowietrzanie	3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	M (M Plug Connector w/Lead Wire 0.3 M)
Ochrona przed przepięciami	R (Ochrona przed przepięciami, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	Brak
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Znak CE	Q (Znak CE)
Odpowietrzanie	3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)
Typ przyłącza	3 (zawór płytowy 4/2 lub 4/3)
Ochrona przed przepięciami	R (z ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk
Opcja	standardowy
Funkcja zaworu	2 (5/2 bistabilny)
Wielkość przyłączy	brak
Przyłącze elektryczne	M (M Plug Connector w/Lead Wire 0.3 M)

Nr kat.	SYJ3233-5MR-Q
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 06:40