



## Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, 24V DC (SYJ3120T-5LOZ-M3-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SYJ3120T-5LOZ-M3-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Opcja	Brak
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Przyłącze elektryczne	LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Znak CE	Q (Znak CE)
Odpowietrzanie	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	M3 (Zawór przewodowy, M3)

### DANE TECHNICZNE

Gwint	M3
Rodzaj gwintu	M
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Znak CE	Q (Znak CE)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Typ przyłącza	2 (zawór przewodowy)
Ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk
Opcja	T (wykonanie energooszczędne)
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)

Nr kat.	SYJ3120T-5LOZ-M3-Q
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:00