AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, 24V DC (SYJ3120T-5LOZ-M3-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ3120T-5LOZ-M3-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 1 (5/2 monostabilny) |
| Opcja | Brak |
| Typ przyłączy | 2 (Zawór przewodowy) |
| Przyłącze elektryczne | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Znak CE | Q (Znak CE) |
| Odpowietrzanie | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| Ochrona przed przepięciami | Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Wielkość przyłączy | M3 (Zawór przewodowy, M3) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | M3 |
| **Rodzaj gwintu** | M |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Znak CE** | Q (Znak CE) |
| **Odpowietrzanie** | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| **Typ przyłącza** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Przełączanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |
| **Opcja** | T (wykonanie energooszczędne) |
| **Funkcja zaworu** | 1 (5/2 monostabilny) |
| **Przyłącze elektryczne** | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ3120T-5LOZ-M3-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:45