



## Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, 24V DC (SYJ3120-5WAOU-M3-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SYJ3120-5WAOU-M3-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	WAO (Wtyk M8 (IEC60947-5-2) - bez kabla)
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przetłaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	M3 (Zawór przewodowy, M3)
Opcja	Brak

### DANE TECHNICZNE

<b>Gwint</b>	M3
<b>Przyłącze elektryczne</b>	WAO (wtyk M8 IEC60947-5-2, bez kabla)
<b>Napięcie zasilania</b>	5 (24V DC)
<b>Wielkość przyłącza</b>	M3 (zawór przewodowy, M3)
<b>Typ przyłączy</b>	2 (zawór przewodowy)
<b>Odpowietrzanie</b>	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
<b>Ochrona przed przepięciami</b>	U (ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
<b>Opcja</b>	brak
<b>Funkcja zaworu</b>	1 (5/2 monostabilny)
<b>Pomocnicze sterowanie ręczne</b>	przycisk nieryglowany

<b>Nr kat.</b>	SYJ3120-5WAOU-M3-Q
----------------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:05