



Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, seria SYJ3000 (SYJ3120-SWAOU-M3-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SYJ3120-SWAOU-M3-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|----------------------------|--|
| Wykonanie | 1 (5/2 monostabilny) |
| Typ przyłączy | 2 (Zawór przewodowy) |
| Odpowietrzanie | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| Napięcie zasilania | S (5V DC) |
| Przyłącze elektryczne | WAO (Wtyk M8 (IEC60947-5-2) - bez kabla) |
| Ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przetaczanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | M3 (Zawór przewodowy, M3) |
| Opcja | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------|--|
| Gwint | M3 |
| Przyłącze elektryczne | WAO (wtyk M8 IEC60947-5-2, bez kabla) |
| Napięcie zasilania | S (5V DC) |
| Wielkość przyłącza | M3 (zawór przewodowy, M3) |
| Typ przyłączy | 2 (zawór przewodowy) |
| Odpowietrzanie | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| Ochrona przed przepięciami | U (ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Opcja | brak |
| Funkcja zaworu | 1 (5/2 monostabilny) |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | przycisk nieryglowany |

| | |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | SYJ3120-SWAOU-M3-Q |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:48