
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, 24V DC (SYJ3143-5WAOU-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SYJ3143-5WAOU-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Typ przyłączy	4 (Zawór płytowy 5/2 lub 5/3)
Odpowietrzanie	3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	WAO (Wtyk M8 (IEC60947-5-2) - bez kabla)
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	Brak
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	WAO (wtyk M8 IEC60947-5-2, bez kabla)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	brak
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy 5/2 lub 5/3)
Odpowietrzanie	3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)
Ochrona przed przepięciami	U (ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Opcja	brak
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	SYJ3143-5WAOU-Q

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:50