



Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 24V DC (SYJ5123-5HE-C6-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SYJ5123-5HE-C6-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|--|
| Seria | SYJ5000 |
| Rodzaj napędu | 2-pozycyjny pojedynczy |
| Typ instalacji rurowej | Obudowa z przyłączami |
| Opcja korpusu | Wspólny wydech zaworu głównego/pilota |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Długość przewodu z przepustem 600 mm |
| Tłumik przepięć/światła | Bez tłumika światła/przepięć |
| Ręczne Przetączenie | Typ dźwigni blokującej z obrotem i naciskiem |
| Rozmiar portu A/B | Złącze szybkozłączne dla $\Phi 6$ |
| Uchwyt | Bez wspornika |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|---|
| Rodzaj gwintu | M, Rc |
| Przyłącze elektryczne | H (Kabel zatopiony 0,6 m) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Wykonanie | 1 (5/2 monostabilny) |
| Typ przyłączy | 2 (zawór przewodowy) |
| Odpowietrzanie | 3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| Ochrona przed przepięciami | brak |
| Przełączanie ręczne | E (Przełączanie ręczne, dźwigienkowe) |
| Opcja | Standardowy |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Wielkość przyłączy | C6 (wtykowe śr.6) |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | SYJ5123-5HE-C6-Q |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 19:26