AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, podwójna cewka, 24V DC (SYJ5220-5GU-C6-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ5220-5GU-C6-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 2 (5/2 bistabilny) |
| Typ przyłączy | 2 (Zawór przewodowy) |
| Odpowietrzanie | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| Opcja | Brak |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | G (Grommet Lead Wire 0.3 M) |
| Ochrona przed przepięciami | U (Wskaźnik stanu, z ochroną przed przepięciami niepolarny) |
| Przełączanie ręczne | Brak |
| Wielkość przyłączy | C6 (Wtykowe ø6) |
| Gwint | Gwint M, Rc |
| Wykonanie specjalne | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | M, Rc |
| **Przyłącze elektryczne** | G (przewód Grommet 0,3 m) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Typ przyłączy** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Odpowietrzanie** | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| **Ochrona przed przepięciami** | U (wskaźnik stanu, z ochroną przed przepięciami niepolarny) |
| **Opcja** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 2 (5/2 bistabilny) |
| **Wielkość przyłączy** | C6 (wtykowe D6) |
| **Sterowanie ręczne** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ5220-5GU-C6-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:38