



Elektrozawór 5/2, podwójna cewka, 24V DC (SYJ5220-5WOE-C6-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SYJ5220-5WOE-C6-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	2 (5/2 bistabilny)
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Exhaust	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	WO (Złącze M8 - bez kabla)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	E (Przełączanie ręczne, dźwigienkowe)
Wielkość przyłączy	C6 (Wtykowe $\varnothing 6$)
Gwint	Gwint M, Rc
Opcja	Brak
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	M, Rc
Przyłącze elektryczne	WO (złącze M8, bez kabla)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	złączki wtykowe średnica D6
Typ przyłączy	2 (zawór przewodowy)
Ochrona przed przepięciami	brak
Opcja	brak
Wykonanie specjalne	brak
Funkcja zaworu	2 (5/2 bistabilny)
Pomocnicze sterowanie ręczne	E (przełączanie ręczne za pomocą dźwigienki)
Port odpowietrzenia - EXH.	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)

Nr kat.	SYJ5220-5W0E-C6-Q
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:19