AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, podwójna cewka, 24V DC (SYJ5220-5WO-M5-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ5220-5WO-M5-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SYJ5000 |
| Rodzaj napędu | Podwójna 2-pozycyjna |
| Typ instalacji rurowej | Obudowa z przyłączami |
| Opcja korpusu | Indywidualne odpowietrzenie zaworu pilotowego |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze M8 bez kabla łączącego |
| Tłumik przepięć/światła | Bez tłumika światła/przepięć |
| Ręczne Przełączenie | Typ naciskowy bez blokady |
| Rozmiar portu A/B | M5X0.8 |
| Uchwyt | Bez wspornika |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | M5 |
| **Rodzaj gwintu** | M, Rc |
| **Przyłącze elektryczne** | WO (złącze M8, bez kabla) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Wielkość przyłącza** | M5 (zawór przewodowy: M5) |
| **Typ przyłączy** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Ochrona przed przepięciami** | brak |
| **Opcja** | brak |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 2 (5/2 bistabilny) |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | brak |
| **Port odpowietrzenia - EXH.** | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ5220-5WO-M5-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:21