AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 24V DC (SYJ5143-5WOUD-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ5143-5WOUD-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SYJ5000 |
| Rodzaj napędu | 2-pozycyjny pojedynczy |
| Typ instalacji rurowej | Montaż podstawowy |
| Opcja korpusu | Wspólny wydech zaworu głównego/pilota |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze M8 bez kabla łączącego |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny) |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem |
| Rozmiar portu | Bez płyty podkładowej |
| Typ gwintu | Rc |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | M, Rc |
| **Przyłącze elektryczne** | WO (złącze M8, bez kabla) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Wielkość przyłącza** | brak |
| **Typ przyłączy** | 4 (zawór płytowy) |
| **Ochrona przed przepięciami** | U (wskaźnik stanu, z ochroną przed przepięciami niepolarny) |
| **Opcja** | brak |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 1 (5/2 monostabilny) |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | D (przełączanie śrubokrętem) |
| **Port odpowietrzenia - EXH.** | 3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ5143-5WOUD-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:53