AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 24V DC (SYJ5143-5WOUE-01F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SYJ5143-5WOUE-01F-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Typ przyłączy	4 (Zawór płytowy)
Exhaust	3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	WO (Złącze M8 - bez kabla)
Ochrona przed przepięciami	U (Wskaźnik stanu, z ochroną przed przepięciami niepolarny)
Przełączanie ręczne	E (Przełączanie ręczne, dźwigienkowe)
Wielkość przyłączy	01 (Zawór płytowy z pojedynczą płytą 1/8)
Gwint	F (G)
Opcja	Brak
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	WO (złącze M8, bez kabla)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	01 (zawór płytowy z pojedynczą płytą 1/8)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	U (wskaźnik stanu, z ochroną przed przepięciami niepolarny)
Opcja	brak
Wykonanie specjalne	brak
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Pomocnicze sterowanie ręczne	E (przełączanie ręczne za pomocą dźwigienki)
Port odpowietrzenia - EXH.	3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)

Nr kat.	SYJ5143-5WOUE-01F-Q

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:16