AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, seria SYJ7000 (SYJ7120-5LZ-01-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ7120-5LZ-01-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SYJ7000 |
| Rodzaj napędu | 2-pozycyjny pojedynczy |
| Typ instalacji rurowej | Obudowa z przyłączami |
| Opcja korpusu | Indywidualne odpowietrzenie zaworu pilotowego |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze wtykowe typu L z przewodem (długość 300 mm) |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne Przełączenie | Typ naciskowy bez blokady |
| Rozmiar portu A/B | 1/8 |
| Typ gwintu | Rc |
| Uchwyt | Bez wspornika |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Przyłącze elektryczne** | L (złącze wtykowe L z przewodem wiodącym 0,3 m) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Typ przyłączy** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Odpowietrzanie** | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| **Ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Opcja** | standardowy |
| **Funkcja zaworu** | 1 (5/2 monostabilny) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ7120-5LZ-01-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:55