AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/3, otwarty środek, do montażu płytowego i w korpusie, seria SYJ7000 (SYJ7420-5LOU-C8-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ7420-5LOU-C8-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony) |
| Typ przyłączy | 2 (Zawór przewodowy) |
| Odpowietrzanie | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| Opcja | Brak |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Ochrona przed przepięciami | U (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami niepolarny) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | C8 (Przyłącza wtykowe ø8) |
| Gwint | Rc (lub nie dotyczy) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Przyłącze elektryczne** | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Typ przyłączy** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Odpowietrzanie** | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| **Ochrona przed przepięciami** | U (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami niepolarny) |
| **Opcja** | standardowy |
| **Funkcja zaworu** | 4 (5/3 w poł. środkowym odpowietrzony) |
| **Wielkość przyłączy** | C8 (przyłącza wtykowe D8) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ7420-5LOU-C8-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:55