



Elektrozawór 5/3, otwarty środek, do montażu płytowego i w korpusie, seria SYJ7000 (SYJ7420-5WOU-C6F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**SYJ7420-5WOU-C6F-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wykonanie	4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony)
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	WO (Złącze M8 - bez kabla)
Ochrona przed przepięciami	U (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami niepolarny)
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	C6 (Wtykowe $\varnothing 6$ )
Gwint	F (G)
Opcja	Brak
Wykonanie specjalne	Brak

## DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	WO (złącze M8, bez kabla)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	złączki wtykowe średnica D6
Typ przyłączy	2 (zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	U (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami niepolarny)
Opcja	brak
Wykonanie specjalne	brak
Funkcja zaworu	4 (5/3 w pot. środkowym odpowietrzony)
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	SYJ7420-5WOU-C6F-Q
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:20