AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/3, otwarty środek, do montażu płytowego i w korpusie, seria SYJ7000 (SYJ7420-5WOU-C8F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SYJ7420-5WOU-C8F-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony)
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	WO (Złącze M8 - bez kabla)
Ochrona przed przepięciami	U (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	C8 (Przyłącza wtykowe ø8)
Gwint	F (G)
Opcja	Brak
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	WO (złącze M8, bez kabla)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	złączki wtykowe średnica D8
Typ przyłączy	2 (zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	U (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami niepolarny)
Opcja	brak
Wykonanie specjalne	brak
Funkcja zaworu	4 (5/3 w poł. środkowym odpowietrzony)
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	SYJ7420-5WOU-C8F-Q

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:02