AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroreduktor stal nierdzewna (AISI316), do -40C, G1/4, 5 micron, seria AW*-X2622 (AW30-F02C-2-X2622C) - SMC



Numer artykułu SKU: AW30-F02C-2-X2622C

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 12 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	30
Typ gwintu	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Opcja 1	C (Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego (N.C.))
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Opcja 2	C [Manometr okrągły (bez wskaźnika ograniczenia) + wspornik]

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	30
Opcja 1	C (automatyczny spust kondensatu pływakowy NC)
Opcja 2	C [Manometr okrągły (bez wskaźnika ograniczenia) + wspornik]
Kierunek przepływu	od lewej do prawej

Nr kat.	AW30-F02C-2-X2622C

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:00