AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroreduktor stal nierdzewna (AISI316), do -40C, N1/4, 5 micron, seria AW*-X2622 (AW30-N02C-2R-X2622A) - SMC



Numer artykułu SKU: AW30-N02C-2R-X2622A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	30
Typ gwintu	NPT
Średnica tłoka	1/4
Opcja a	Automatyczne odprowadzanie typu pływakowego (N.C.)
Półstandard b	Metalowa misa
Półstandard c	Kierunek przepływu: z prawej na lewą
Opcja d	Manometr okrągły (bez wskaźnika ograniczenia)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	NPT
Wielkość korpusu	30
Opcja 1	C (automatyczny spust kondensatu pływakowy NC)
Opcja 2	A (manometr okrągły bez wskaźnika ograniczenia)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)

Nr kat.	AW30-N02C-2R-X2622A

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:00