



Filtroreduktor ciśnienia, modułowy, z wbudowanym manometrem, port G3/8, seria AWG20(K)-B do AWG40(K)-B (AWG40-F03G1H-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AWG40-F03G1H-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	40
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	3/8
Uchwyt	Bez wspornika
Automatyczny spust pływakowy	Bez automatycznego odprowadzania
Kąt montażu manometru	Kąt montażu manometru 0°
Opcja montażu	Z nakrętką ustalającą (do montażu na panelu)
Ciśnienie nastawcze	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa
Miska	Miska poliwęglanowa
Opcja portu spustowego a	Z zaworem spustowym
Mechanizm wydechu	Typ odciążający
Opcja portu spustowego b	Kurek spustowy bez złączki kolczastej
Jednostka ciśnienia	Etykieta produktu, etykieta ostrzegawcza dla miski oraz manometr w jednostkach SI: MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość	40 (1/2)
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wykonanie specjalne	brak
Jednostki ciśnienia	brak
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Zakres nastawy ciśnienia	od 0,05 do 0,85 MPa
Kąt położenia manometru	G1 (0°)
nakrętka do montażu tablicowego	H (z nakrętką do montażu tablicowego)

Nr kat.	AWG40-F03G1H-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:07