



Elektrozawór 5/3, środek ciśnieniowy (VF5523K-5YOD1-03F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VF5523K-5YOD1-03F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Wykonanie | 5 (5/3 w środkowym położeniu pod ciśnieniem) |
| Typ przyłączy | 2 (Zawór przewodowy) |
| Odpowietrzanie | 3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| Ciśnienie pracy | K (Do wysokiego ciśnienia, 1MPa) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | YO (Przyłącze DIN EN175301-803 bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy | 03 (3/8) |
| Gwint | F (G) |
| Wykonanie specjalne | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Gwint | 3/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze elektryczne | YO (przyłącze DIN EN175301-803 bez gniazda przyłączeniowego) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Wykonanie | 5 (5/3 w środkowym położeniu pod ciśnieniem) |
| Typ przyłączy | 2 (zawór przewodowy) |
| Odpowietrzanie | 3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| Ciśnienie pracy | K (do wysokiego ciśnienia, 1MPa) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| Wykonanie cewki | standardowy |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Sterowanie ręczne | D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | VF5523K-5YOD1-03F |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:06