



Zawór 5/2, pojedynczy 24 VDC z zewnętrznym pilotem (VQ2101R-51-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VQ2101R-51-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzaj napędu	2-pozycyjny pojedynczy
Uszczelka	Uszczelka gumowa
Funkcja	Zewnętrzny pilot
Napięcie cewki	24 V DC
Tłumik przepięć/światła	Tak
Ręczne Przełączenie	Typ wciskany bez blokady (wymagane narzędzie)
Obudowa	Chroniony przed kurzem
Rozmiar portu	Jednostka pojedyncza bez płyty podkładowej
Typ gwintu	Rc/bez płyty podkładowej, jednostka pojedyncza
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	pyłoszczelny
Uszczelnienie	1 (suwak z uszczelnieniem elastycznym)
Wykonanie	R (zewnętrzne zasilanie pilota)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Tak
Zgodność z normami europejskimi	Q (znak CE)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Sterowanie ręczne	nieryglowane (przełączanie narzędziem)

Nr kat.	VQ2101R-51-Q
----------------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:38