AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2x3/2, N.C., 24V DC (VQ2A01-5W1-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: VQ2A01-5W1-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzaj napędu	Zawór 4-pozycyjny podwójny 3-portowy A,S transmisja szeregowa: tylko uszczelka gumowa
Uszczelka	Uszczelka gumowa
Funkcja	Typ standardowy
Napięcie cewki	24 V DC
Tłumik przepięć/światła	Tak
Ręczne Przełączenie	Typ wciskany bez blokady (wymagane narzędzie)
Obudowa	Typ pyłoszczelny/odporny na niskie ciśnienie strumienia
Rozmiar portu	Jednostka pojedyncza bez płyty podkładowej
Typ gwintu	Rc/bez płyty podkładowej, jednostka pojedyncza
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	W [Stopień ochrony IP65 (pyłoszczelny, wodoodporny)]
Uszczelnienie	1 (Suwak z uszczelnieniem elastycznym)
Wykonanie	Standard (0,4 W DC, AC)
Sposób działania	A (2x3/2, NC/NC)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane (przełączanie narzędziem)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Tak
Zgodność z normami europejskimi	Q (znak CE)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)

Nr kat.	VQ2A01-5W1-Q

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:53