



Zawór 5/3, 24V DC, środkowy otwór wydechowy (VQ2401-51-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
VQ2401-51-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony)
Uszczelnienie	1 (Suwak z uszczelnieniem elastycznym)
Wykonanie	Standard (0.4 W DC, AC)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Tak
Przełączanie ręczne	Nieryglowane (przełączanie narzędziem)
Stopień ochrony	Dust Proof
Zgodność z normami europejskimi	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	pyłoszczelny
Uszczelnienie	1 (suwak z uszczelnieniem elastycznym)
Wykonanie	standard (0,4 W DC, AC)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Tak
Zgodność z normami europejskimi	Q (znak CE)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Funkcja zaworu	4 (5/3 w pot. środkowym odpowietrzony)
Sterowanie ręczne	nieryglowane (przełączanie narzędziem)

Nr kat.

VQ2401-51-Q

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:13