



## Zawór 5/3, 24V DC, środkowy otwór wydechowy (VQ2401-5W1-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VQ2401-5W1-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Rodzaj napędu	3-pozycyjny wydech środkowy
Uszczelka	Uszczelka gumowa
Funkcja	Typ standardowy
Napięcie cewki	24 V DC
Tłumik przepięć/światła	Tak
Ręczne Przełączenie	Typ wciskany bez blokady (wymagane narzędzie)
Obudowa	Typ pyłoszczelny/odporny na niskie ciśnienie strumienia
Rozmiar portu	Jednostka pojedyncza bez płyty podkładowej
Typ gwintu	Rc/bez płyty podkładowej, jednostka pojedyncza
Zgodny z CE	Zgodny z CE

### DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	W (stopień ochrony IP65 pyłoszczelny, wodoodporny)
Uszczelnienie	1 (suwak z uszczelnieniem elastycznym)
Wykonanie	standard (0,4 W DC, AC)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Tak
Zgodność z normami europejskimi	Q (znak CE)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Funkcja zaworu	4 (5/3 w poł. środkowym odpowietrzony)
Sterowanie ręczne	nieryglowane (przełączanie narzędziem)

Nr kat.

VQ2401-5W1-Q

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:48