



Zawór 5/3, 24V DC, środkowy otwór wydechowy (VQ2401N-5B1-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
VQ2401N-5B1-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony)
Uszczelnienie	1 (Suwak z uszczelnieniem elastycznym)
Wykonanie	N (COM-, DC)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Tak
Przełączanie ręczne	B (Ryglowane, przełączanie narzędziem)
Stopień ochrony	Dust Proof
Zgodność z normami europejskimi	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	pyłoszczelny
Uszczelnienie	1 (suwak z uszczelnieniem elastycznym)
Wykonanie	N (COM-, DC)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Tak
Zgodność z normami europejskimi	Q (znak CE)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Funkcja zaworu	4 (5/3 w poł. środkowym odpowietrzony)
Sterowanie ręczne	B (ryglowane, przełączanie narzędziem)

Nr kat.

VQ2401N-5B1-Q

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 07:02