



Elektrozawór 2/2, sterowany pośrednio, 2/2, normalnie zamknięty, 490NI/min., seria VQ20/30 (VQ21A1-5YO-C6-L-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**VQ21A1-5YO-C6-L-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria/Średnica otworu	VQ20
Typ korpusu	Pojedyncza jednostka
Napięcie cewki	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN bez wtyczki
Obwód elektryczny	Napięcie stałe: z obwodem oszczędzania energii (z obwodem ochrony przeciwprzepięciowej); Napięcie przemienne: z prostownikiem pełnookresowym (z obwodem ochrony przeciwprzepięciowej)
Ręczne Przełączenie	None
Średnica tłoka	Złącze szybkozłączne $\Phi 6$
Opcja	Typ L
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE	Zgodny z CE/UKCA

## DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Q	Q (znak CE)
Ochrona przed przepięciami	brak (lub z ochroną przed przepięciami dla V AC)
Przełączanie ręczne	brak
Opcja	Typ L (tylko VQ21)
Wykonanie korpusu	A (Pojedynczy zawór)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Seria	2 (VQ21)
Wielkość przyłączy	C6 (wtykowe śr.6)

Nr kat.	VQ21A1-5YO-C6-L-Q
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:06