AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny, z podwójnym pomiarem (ASD230FM-M5-04) - SMC



Numer artykułu SKU: ASD230FM-M5-04

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Standard M5
Typ gwintu	Gwint metryczny (M5), gwint zunifikowany (10-32 UNF), R
Rozmiar portu	M5X0.8
Zastosowany zewnętrzny średnica rurki	Φ4 mm
Z uszczelniaczem	None
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Opcja nakrętki zabezpieczającej	Sześciokątna nakrętka zabezpieczająca

DANE TECHNICZNE

Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Uszczelnienie	brak
Średnica zewnętrzna przewodu	04 (D4)
Nakrętka zabezpieczająca	standard (sześciokąt)
Wielkość korpusu	2 (korpus M5)

Nr kat.	ASD230FM-M5-04