



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik ISO 15552 DNC-63-1050-PPV-A (163400-C) serii DNC - Festo

# FESTO

Numer artykułu SKU:  
**OT-FESTO071728**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

Siłownik znormalizowany, profilowy wg ISO 15552 ze stałą lub regulowaną amortyzacją.

- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Szeroki wybór wariantów do indywidualnego zastosowania
- Szeroki wybór osprzętu mocującego do niemal każdego zastosowania
- Z sygnalizacją położenia tłoka

## Dane techniczne

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Skok                   | 3 mm                                                             |
| Ø tłoka                | 63 mm                                                            |
| Gwint na tłoczysku     | M16X1,5                                                          |
| Amortyzacja            | amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych |
| Pozycja montażu        | dowolny                                                          |
| Spełnia normę          | ISO 15552                                                        |
| Zakończenie tłoczyska  | Gwint zewnętrzny                                                 |
| Konstrukcja            | Tłok                                                             |
| Sygnalizacja położenia | do wyłącznika zbliżeniowego                                      |
| Symbol                 | 00991235                                                         |
| Warianty               | Jednostronne tłoczysko                                           |
| Ciśnienie robocze      | 0.06 MPa                                                         |
| Ciśnienie robocze      | 0.6 bar                                                          |

|                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób działania                                            | dwustronnego działania                                                                |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 degC                                                                              |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych                     | 0.5 J                                                                                 |
| Długość amortyzacji                                         | 22 mm                                                                                 |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie    | 1682 N                                                                                |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 1870 N                                                                                |
| Ruchoma masa przy skoku 0 mm                                | 663 g                                                                                 |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku                     | 25 g                                                                                  |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku                             | 1709 g                                                                                |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku                               | 73 g                                                                                  |
| Typ mocowania                                               | Przy pomocy gwintu wewnętrznego                                                       |
| Przyłącze pneumatyczne                                      | G3/8                                                                                  |
| Informacja o materiałach                                    | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał pokrywy                                            | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                          |
| Materiał uszczelnień                                        | TPE-U(PU)                                                                             |
| Materiał tłoczyska                                          | Stal wysokostopowa                                                                    |
| Materiał rury siłownika                                     | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                               |

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-FESTO071728