



## Zespół równoległy EAMM-U-45-V32-40P-63 (4718297) serii EAMM - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO072314**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość	45
Odległość od środka do środka	63 mm
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	3600 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 degC
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 degC
Masowy moment bezwładności	4.35 kgmm <sup>2</sup>
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.05 Nm
Przenoszony moment obrotowy	0.5 Nm
Waga produktu	248 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	V32
Kod interfejsu, Motor IN	40P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

## DANE TECHNICZNE

Maks. liczba obrotów	3 600 1/min
Pozycja montażowa	dowolny
Odległość osi	63 mm
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	40P
Kod interfejsu, napęd	V32
Przenoszony moment obrotowy	0.5 Nm
Masowy moment bezwładności	4.35 kgmm <sup>2</sup>
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Przełożenie przekładni	1:1
Waga produktu	248 g
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jałowy moment napędowy	0.05 Nm
Wielkość	45
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP40

Nr kat.	OT-FESTO072314
EAN-13	4052568291945